

EEx-vågar

Andra produkter



Räknevågar



Givare




Stordisplayer



Indikatorer



Kranvågar



Bordsvågar



Pallvågar

All EEx-utrustning uppfyller nya ATEX-direktivet 94-9EC som trädde i kraft 1 Juli 2003.



Genomfartsvåg

Max 3000 kg.

! EG-verifierad. (III)

Räknevågsfunktion.

Datakommunikation.

Varmgalv / Rostfritt.

Kundanpassad.

Svensktillverkad.

Finns även som icke EG-verifierad.

Handtruck

Max 1500 kg.

! EG-verifierad. (III)

Räknevågsfunktion.

Kundanpassad.

Svensktillverkad.

Finns även som icke EG-verifierad.

Från och med 2003 gäller att nya vågar alltid skall vara godkända enligt STAFS 1998:7 om de används för:

- * Vägning för prissättning
- * Vägning inom sjukvården



EEx-vågar

Andra produkter



Räknevågar



Givare



Stordisplayer



Indikatorer



Kranvågar



Bordsvågar



Pallvågar



Bilden visar 230VAC-matning, indikator och paketvåg.



Indikator

EEx ib IIC T4.

Upp till 6000 skaldelar. (III)

Räknevågsfunktion.

Datakommunikation.

Reläfunktioner.

Svensktillverkad.



Matning utanför zon. RS232
[EEx ib] IIC T4 Reläer



Batterimatning. Laddas utanför zon.
EEx e [ib] IIC T4



230VAC matning i zon.
EExd [ib] IIB T6



Slavdisplay i zon.
EEx ib IIC T4